

THERMAL TRANSFER RIBBON

STANDARD WAX

DE Ein Wachsband mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich für Standardetikettieranwendungen eignet. **Standardwachs** macht keine Kompromisse bei der Qualität und ermöglicht eine dunkle, scharfe Bildgebung auf einer Vielzahl von beschichteten und unbeschichteten Papieretiketten. Der geringe Energiebedarf beim Drucken trägt dazu bei, die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern.

Farbbandeigenschaften

- Farbformulierung: Wachs
- Farbe: Schwarz
- Basisschichtdicke: 4,5 µm
- Gesamtdicke: <9 µm
- Hitzebeständigkeit: 60 °C

Substratverträglichkeiten

- Beschichtete / unbeschichtete Papiere und Etiketten
- Hochglanzpapier

Empfohlene Anwendungen

- Inventar, Versand, Pharmazie, Einzelhandelsetikettierung, Tags, Lebensmittelkontakt
- Außenanwendungen, Förderband-Sortierung

Zertifizierungen

- REACH / SVHC Frei: 1907/2006/EG
- Lebensmittelkontakt zugelassen: 1935/2004/EG
- Schwermetalle: 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2011/65/EG
- California Proposition 65
- Halogenfrei

EN An excellent price performance wax ribbon suitable for standard labeling applications. **Standard Wax** makes no compromise to quality and allows for dark, crisp imaging on a wide range of coated and uncoated paper labels. The low energy level required for printing helps to increase the life of the printhead.

Ribbon properties

- Ink Formulation: Wax
- Color: Black
- Base Film Thickness: 4.5 µm
- Total Thickness: <9 µm
- Heat Resistance: 60 °C

Substrate compatibilities

- Coated / Uncoated papers & tags
- High gloss paper

Recommended applications

- Inventory, Shipping, Pharmaceutical, Retail Labeling, Tags, Food Contact
- Outdoor Applications, Conveyor Sorting

Certifications

- REACH / SVHC Free: 1907/2006/EC
- Food Contact Approved: 1935/2004/EC
- Heavy Metals: 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC
- California Proposition 65
- Halogen Free

FR Un excellent rapport qualité/prix pour les applications d'étiquetage standard. **Standard Wax** ne fait aucun compromis sur la qualité et permet d'obtenir des images sombres et nettes sur une large gamme d'étiquettes en papier couché et non couché. Le faible niveau d'énergie requis pour l'impression permet d'augmenter la durée de vie de la tête d'impression.

Propriétés du ruban

- Formulation de l'encre : Cire
- Couleur : Noir
- Épaisseur du film de base : 4,5 µm
- Épaisseur totale : <9 µm
- Résistance à la chaleur : 60 °C

Compatibilités de substrats

- Papiers couchés / non couchés et étiquettes
- Papier brillant

Applications recommandées

- Inventaire, expédition, pharmaceutique, étiquetage au détail, étiquettes, contact alimentaire
- Applications extérieures, triage par convoyeur

Certifications

- REACH / SVHC Libre : 1907/2006/CE
- Approuvé pour contact alimentaire : 1935/2004/CE
- Métaux lourds : 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE
- Proposition de la Californie 65
- Sans halogène

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
info@meto.com
www.meto.com



METO[®]
your retail label expert

THERMAL TRANSFER RIBBON

STANDARD WAX / RESIN

DE **Standard Wachs / Harz** bietet eine höhere Abriebsfestigkeit und Haltbarkeit gegenüber äußeren Einflüssen als Wachsbander. Standard Wachs / Harz ist eine sehr vielseitige Formulierung, die für den Druck auf einer Vielzahl von Papieren und Folien entwickelt wurde. Die hervorragende Druckqualität ermöglicht u.a. einen Hochgeschwindigkeitsdruck und bietet gleichzeitig die von einem Wachs / Harz-Farbband erwartete Haltbarkeit.

Farbbandeigenschaften

- Farbformulierung: Wachs / Harz
- Farbe: Schwarz
- Basisschichtdicke: 4,5 µm
- Gesamtdicke: <9 µm
- Hitzebeständigkeit: 100 °C

Substratverträglichkeiten

- Beschichtete / unbeschichtete Papiere und Etiketten
- Hochglanzpapier
- Synthetische Kunststoffe
- Grasfasern

Empfohlene anwendungen

- Inventar, Versand, Pharma, Einzelhandelsetikettierung, Beschilderung & Logos, Tags
- Lebensmittelbereich, Außenanwendungen, Förderband-Sortierung

Zertifizierungen

- REACH / SVHC Frei: 1907/2006/EG
- Lebensmittelkontakt zugelassen: 1935/2004/EG
- Schwermetalle: 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2011/65/EG
- California Proposition 65
- Halogenfrei

EN **Standard Wax / Resin** offering a higher level of abrasion resistance and environmental durability than wax ribbons., Standard Wax / Resin is an extremely versatile formulation designed to print on a wide range of papers and films. Its excellent print quality allows for high speed printing while delivering the image durability expected from a wax / resin ribbon.

Ribbon properties

- Ink Formulation: Wax / Resin
- Color: Black
- Base Film Thickness: 4.5 µm
- Total Thickness: <9 µm
- Heat Resistance: 100 °C

Substrate compatibilities

- Coated / Uncoated papers & tags
- High gloss paper
- Synthetics
- Grass fibres

Recommended applications

- Inventory, Shipping, Pharmaceutical, Retail Labeling, Signage & Logos, Tags
- Food Contact, Outdoor Applications, Conveyor Sorting

Certifications

- REACH / SVHC Free: 1907/2006/EC
- Food Contact Approved: 1935/2004/EC
- Heavy Metals: 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC
- California Proposition 65
- Halogen Free

FR **Cire / résine standard** offrant un niveau plus élevé de résistance à l'abrasion et de durabilité environnementale que les rubans de cire. Cire / résine est une formulation extrêmement polyvalente conçue pour imprimer sur une large gamme de papiers et de films. Son excellente qualité d'impression permet une impression à grande vitesse tout en assurant la durabilité de l'image attendue d'un ruban cire / résine.

Propriétés du ruban

- Formulation de l'encre : Cire / Résine
- Couleur : Noir
- Épaisseur du film de base : 4,5 µm
- Épaisseur totale : <9 µm
- Résistance à la chaleur : 100 °C

Compatibilités de substrats

- Papiers couchés / non couchés et étiquettes
- Papier brillant
- Synthétiques
- fibres de gazon

Applications recommandées

- Inventaire, expédition, produits pharmaceutiques, étiquetage de détail, signalisation et logos, étiquettes
- Contact alimentaire, applications extérieures, triage par convoyeur

Certifications

- REACH / SVHC Libre : 1907/2006/CE
- Approuvé pour contact alimentaire : 1935/2004/CE
- Métaux lourds : 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE
- Proposition de la Californie 65
- Sans halogène

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
info@meto.com
www.meto.com



METO[®]
your retail label expert